VOGEL&NOOT

Unterflurkonvektor FMT
Ausschreibungstext

Pos.	Stk.	Beschreibung
		Unterflurkonvektor FMT (erzwungene Konvektion) mit Querstromgebläse bestehend aus Wärmetauscher (wasserdurchflossenen Kupferrohren mit schwarzlackierten Aluminiumlamellen) und einer korrosionsbeständigen Bodenwanne aus verzinktem, beidseitig schwarz lackiertem (pulverbeschichtet) Stahlblech, oder als Sonderausführung in Edelstahl. Vorgeprägte Anschlussöffnungen stirnseitig oder raumseitig in den Wannenblechen; für Einbau in Estrich (seitliche Estrichanker) oder Hohlraumböden geeignet. Montageabdeckung aus Holz inklusive. Die Wärmeabgabe erfolgt durch Zwangskonvektion mit Hilfe von Ventilatoren - leistungsgeprüft nach EN 442; unterschiedliche Bauhöhen, Baulängen, Bautiefen und Leistungsvarianten sind möglich. FMT Unterflurkonvektoren inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; flachdichtende Niro-Wellrohre ½ I.G. und A.G; innenliegende Einstellschrauben zur Höhenverstellung; 12V Querstromventilatoren; 3 stufiger geräuscharmer Ventilatorbetrieb über Transformator und Regelgerät; CE geprüft. Abnehmbare, begehbare Roll- oder Linearroste - auch mit Z, L oder U-Rahmen; Roste aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Holz - Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den Standardfarben des Herstellers. Gehrungsschnitte, Abschrägungen, Aussparungen, Rundungen sind auf Wunsch möglich. Max. Betriebsüberdruck 10 bar, bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur 110°C. Anschlüsse: Typ: Bauhöhe (mm): Baulänge (mm): Watt: Stück: